

# Plastové dveře vchodové



## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka rámu	81 mm
Stavební hloubka křídla	81 mm
Výška rámu	73 mm
Výška křídla	107 mm
Pohledová výška	129 mm
Počet komor	7
Počet těsnění	3

- 7-komorový profil
- Podporován v programu „Zelená úsporám“
- Expresní dodání a montáž do 7 dní



TopProdukt

## EkoSun 7

$U_w = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$

V současné době je jedním z nejmodernějších dveřních systémů na našem trhu. Sněhově bílé profily jsou certifikované jako bezolovnaté. Profily mají nízkou pohledovou výšku, takže propouštějí do místnosti maximální množství světla. Při zasklení čtyřsklem s distančním rámečkem Swissspacer Ultimate dosahuje referenční koeficient celých dveří špičkové hodnoty  $U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$ . Systém EkoSun 7 je jistota, že výdaje na topení po mnoho let budou na nejnižší možné úrovni.

## BENEFITY PRODUKTU

- 7-mi komorový profil se stavební hloubkou 81 mm
- maximální tuhost zaručena velkou stavební hloubkou
- TPE systém 3 těsnění extrudované přímo ve výrobě
- kování GU-Secure automatic
- zasklení od 24 - 52 mm (dvojsklo, trojsklo nebo čtyřsklo) s rámečkem Swissspacer Ultimate
- sněhově bílý povrch odolný proti UV záření a nepříznivým vlivům počasí
- široká škála barev a imitací včetně designových metbrush folií
- moderní soft-line design vhodný pro všechny druhy staveb
- velká úspora za vytápění, dlouhá životnost, snadná údržba

