

Plastové dveře vchodové



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	76 mm
Výška rámu	71 mm
Výška křídla	112 mm
Pohledová výška	129 mm
Počet komor	7
Počet těsnění	2

- 7-komorový profil
- Podporován v programu „Zelená úsporám“
- Expresní dodání a montáž do 7 dní

StreamLine 76

$U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$



Plastové dveře StreamLine 76 z německého PVC profilu se vyznačují vysokou kvalitou použitých materiálů. Po dlouhá léta si dveře zachovávají své vlastnosti - pevnost, tvar, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům a především svou barevnost. Extrémně odolný a snadno čistitelný povrch zaručuje dlouhou životnost a komfort údržby. Tloušťka obvodových stěn profilu 3 mm a 76 mm stavební hloubka profilů zajišťuje vynikající statické vlastnosti a tvarovou stálost plastových dveří. Extrudovaná originální těsnění TPE přímo z výroby dokonale zabrání nežádoucím únikům tepla.

BENEFITY PRODUKTU

- 7-mi komorový profil se stavební hloubkou 76 mm a 3 mm silnými stěnami
- originální německý profil z vysoce kvalitního PVC značky SALAMANDER® v legendární „brilantově bílé“ barvě
- kování GU-Secure automatic
- zasklení od 24 - 48 mm (dvojsklo nebo trojsklo)
- dvojitě extrudované TPE těsnění přímo z výroby
- mikroventilace, zvedací křídla, protiprůvanová pojistka a základní bezpečnost jsou standardní výbavou
- extrémně odolný povrch proti UV záření a povětrnostním vlivům
- snadné čištění a údržba



EXPRES OKNA s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
info@exokna.cz, www.exokna.cz
expreslinka: 730 150 435

ExpresOkna
exokna.cz