

# Garážová vrata



## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Max. šířka	3 000 mm
Max. výška	3 000 mm
Výplň izolované panely	40 mm
Klika	vpravo i vlevo
Maximální úhel otevření	180°

- Dlouhá životnost a záruka
- Výborná cena k poměru kvality
- Expresní dodání a montáž do 7 dní



Design dvoukřídlových vrat



Barvy dle vzorníku RAL

## Dvoukřídlová garážová vrata

Dvoukřídlová vrata a vedlejší dveře je možné použít z vnějších prostor do prostor nevytápěných nebo částečně vytápěných. To určuje jejich použití jako vjezdová vrata a dveře do garáže, dílny, skladu, sklepa, výrobních a dalších podobných prostor.

Vedlejší dveře nejsou vhodné jako vstupní dveře do domu, bytu, budovy atd.

Rámy a křídla dvoukřídlových vrat a vedlejších dveří jsou vyrobeny z ocelových profilů, které jsou po svaření zinkovány a lakovány do požadované barvy podle vzorníku RAL. Výplň je stejně jako u sekčních vrat vyrobena ze 40 mm izolovaných PU panelů, které mají vysokou izolační schopnost. Vrata můžeme na přání zákazníka opatřit proskelním (okny), větrací mřížkou, nebo různými ozdobnými doplňky.

### BENEFITY PRODUKTU

- dobré tepelně-izolační vlastnosti
- jednoduchá instalace a montáž bez nutnosti stavebních úprav
- dlouhá životnost, ideální pro novostavby i rekonstrukce
- široký úhel plného otevření vrat 180°
- klika na pravé či levé straně

EXPRES OKNA s.r.o.  
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
info@exokna.cz, www.exokna.cz  
expreslinka: 730 150 435

 **ExpresOkna**  
exokna.cz