

Plastová okna



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka rámu	70 mm
Stavební hloubka křídla	70 mm
Výška rámu	64 mm
Výška křídla	77 mm
Pohledová výška	113 mm
Počet komor	6
Počet těsnění	2

- 6-komorový profil
- Výborná cena k poměru kvality
- Expresní dodání a montáž do 7 dní

EkoSun 70 2D

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$

Plastové okno EkoSun 70 2D patří do třídy komfort a optimálně spojuje všechny požadavky dnešního zákazníka na trhu. Stává se tak zajímavou nabídkou pro každou průměrnou rodinu, pro kterou je stejně důležitá jak cena výrobku, tak i energetická úspora. Výběrem tohoto produktu získá zákazník 6-ti komorové okno, které má bezkonkurenční parametry ve své kategorii. 6-ti komorový profil pak významně ovlivňuje i celkovou pevnost oken.

BENEFITY PRODUKTU

- 6-ti komorový profil se stavební hloubkou 70 mm
- těsnění v šedé nebo černé barvě odolné proti povětrnostním vlivům
- kování Maco multi-matic
- zasklení od 24 - 36 mm (dvojsklo nebo trojsklo) s rámečkem TGI Spacer
- kvalitní a odolný povrch proti UV záření a nepříznivým vlivům počasí
- úspora za vytápění, dlouhá životnost, snadná údržba



EXPRES OKNA s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
info@exokna.cz, www.exokna.cz
expreslinka: 730 150 435

ExpresOkna
exokna.cz

Plastová okna



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Stavební hloubka rámu	81 mm
Stavební hloubka křídla	81 mm
Výška rámu	73 mm
Výška křídla	81 mm
Pohledová výška	119 mm
Počet komor	6
Počet těsnění	2

- 6-komorový profil
- Podporován v programu „Zelená úsporám“
- Expresní dodání a montáž do 7 dní

EkoSun 6

$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$

V současné době je jedním z nejnovějších okenních systémů na trhu. Sněhově bílé profily jsou certifikované jako bezolovnaté. Profily mají nízkou pohledovou výšku, takže propouštějí do místnosti maximální množství světla. Při zasklení trojsklem s distančním rámečkem Swisspacer Ultimate dosahuje referenční koeficient celého okna špičkové hodnoty $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$. Systém EkoSun 6 je jistota, že výdaje na topení po mnoho let budou na nejnižší možné úrovni. Všechna naše okna jsou vyztužena pozinkovanými železnými výztuhami "U profil" 1,5 - 2,5 mm dle délky profilu.

BENEFITY PRODUKTU

- 6-ti komorový profil se stavební hloubkou 81 mm
- maximální tuhost zaručena velkou stavební hloubkou
- TPE systém 2 těsnění extrudované přímo ve výrobě
- prémiové kování Maco multi-matic
- zasklení od 24 - 48 mm (dvojsklo, trojsklo) s rámečkem Swisspacer Ultimate
- sněhově bílý povrch odolný proti UV záření a nepříznivým vlivům počasí
- široká škála barev a imitací včetně designových metbrush folií
- moderní soft-line design vhodný pro všechny druhy staveb
- velká úspora za vytápění, dlouhá životnost, snadná údržba



EXPRES OKNA s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
info@exokna.cz, www.exokna.cz
expreslinka: 730 150 435

ExpresOkna
exokna.cz